

Taarup 3132 en 3532F
Maaicombinatie met kneuzer (6.2 m)

taarup

Dé flexibele oplossing met zeer hoge capaciteit!



Een sterke maaicombinatie met een wen

De Taarup 3132 in combinatie met de Taarup 3532F geven een geheel nieuwe dimensie aan efficiënt maaien onder alle omstandigheden. Deze sterke combinatie, waarbij u de volledige trekker capaciteit kunt benutten, is voorzien van een centrale ophanging met een nieuwe hydraulische bodemdrukregeling.



De Taarup **HydroFloat** staat garant voor een perfecte bodemvolgging tijdens het maaien. De bodemdruk van de kneuzer kan eenvoudig ingesteld worden, zodat deze zich aanpast op alle omstandigheden.



Eenvoudig en snel omschakelen van zwadmaaien naar breedsprijden met de nieuwe **FlipOver** breedsprijdset. Het inzetten van deze set is een simpele handeling die de boer of loonwerker alleen kan doen.



Het draaien op de kopakker is een koud kunstje met de Taarup 3132. De machine kan worden geheven zonder gebruik van de 3-punts hef achter de trekker.



Wanneer een obstakel wordt geraakt, treedt de **NonStop beveiliging** in werking. Deze beveiliging 'zwaait' de maaier naar achteren en vervolgens gaat de maaier automatisch terug in werkstand.



Kenmerkend is de volledig gelaste Taarup maaibalk

Taarup werkt bewust met ronde maaischijven. Ronde maaischijven zijn namelijk minder gevoelig voor obstakels en vreemde voorwerpen of oneffenheden in het veld. Het resultaat is lage onderhoudskosten en tegelijkertijd een mooie en scherpe maaisnede.

- ▶ Doordat de maaibalk is voorzien van extra olie, blijft de temperatuur in de balk laag en maakt de balk relatief weinig geluid.
- ▶ De Taarup maaischijven zijn standaard voorzien van getordeerde messen, dit geeft onder alle omstandigheden een goed maaibeeld.



Werkbreedte van 6.2 m

taarup



De combinatie is zeer compact en klappt dicht achter de trekker. U heeft altijd een **perfect overzicht** - zowel tijdens het maaien als tijdens het transport.



De aankoppeling in de frontheft zorgt voor een **perfecte doorvoer** van het gewas en een gelijkmatige snede. De front-schijvenmaaier is gesleept opgehangen voor een perfecte bodemvolgving.



De kneuzer is voorzien van Y-vormige klepels van hoge kwaliteit veren staal. Elke klepel is semi-flexibel op de rotor bevestigd, waardoor deze worden beschermd tegen aanraking met harde objecten.



De beschermkap kan eenvoudig worden **geheven** voor een inspectie van de maaibalk of een onderhoudsbeurt aan de maaischijven.



Alle Taarup schijvenmaaiers zijn voorzien van maaischijven met getordeerde mesjes die zorgen voor een perfecte snede en gelijkmatige doorvoer langs de maaibalk.

Technische specificaties

Taarup model	3532F	3132
Werkbreedte (m)	Totaal 6.20	
Transportbreedte (m)	3.00	3.00
Gewicht (kg)	1,075	1,190
Aantal schijven	8	8
Stoppelhoogte (mm)	30-40	30-40
Maaischijf (Rpm)	3000	3000
Benod. vermogen (min.KV/pk)	Totaal 110/150	
Aftakas (tpm)	1000	1000
Hydr. naar transportstand	Standaard	Standaard

